

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Produkt	POWDER GRAPHITE MOSAICO 30X30CM
Varenummer	MARAMN1X
Norm	NS EN 14411 Bla GL

Sklisikkerhetsgruppe (Gulv)	R9
Vannoppsug (NS EN ISO 10545-3)	≤ 0,5%
Slitasje (PEI 1-5) (NS EN ISO 10545-7) GL	5
Frostsikker (NS EN ISO 10545-12)	Ja

Byggerenhold	Normal sluttrensjøring. Eventuelt renses med surt vaskemiddel for å fjerne fugeslør. <i>Eks: Alfix Rensevæske eller Alfix Syr'A.</i>
Førstegangsbehandling	Keramisk flis har ikke behov for førstegangsbehandling.
Daglig renhold	Normal vasking etter behov med PH-nøytralt vaskemiddel. <i>Eks: Surfapore Savon «Daglig Rent», Alfix Gulvpleje eller Alfix Marmor- & Keramikkvask.</i> Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks. grønnsåpe). Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre.
Vedlikehold og pleie	Regelmessig renhold etter behov med PH-nøytrale midler.

Importør/Leverandør	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES www.modena.no
----------------------------	--