

## Forvaltning, Drift og Vedlikehold

<b>Produkt</b>	<b>MODENA PRO STONE ANTRACITE 5X5/30X30CM</b>
<b>Varenummer</b>	MOPRSTAN5533
<b>Norm</b>	NS EN 14411 Bla UGL

<b>Sklisikkerhetsgruppe</b> (Gulv)	R10/B
<b>Vannoppsug</b> (NS EN ISO 10545-3)	≤ 0,5%
<b>Slitasje (PEI 1-5)</b> (NS EN ISO 10545-7) GL	-
<b>Frostsikker</b> (NS EN ISO 10545-12)	Ja

<b>Byggerenhold</b>	Normal sluttrensjøring. Eventuelt renses med surt vaskemiddel for å fjerne fugeslør. Eks: <i>Alfix Rensevæske eller Alfix Syr'A</i> .
<b>Førstegangsbehandling</b>	Keramisk flis har ikke behov for førstegangsbehandling.
<b>Daglig renhold</b>	Normal vasking etter behov med PH-nøytralt vaskemiddel. Eks: <i>Surfapore Savon «Daglig Rent», Alfix Gulvpleje eller Alfix Marmor- &amp; Keramikkvask</i> . Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks. grønnsåpe). Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre.
<b>Vedlikehold og pleie</b>	Regelmessig renhold etter behov med PH-nøytrale midler.

<b>Importør/Leverandør</b>	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES <a href="http://www.modena.no">www.modena.no</a>
----------------------------	--