

FDV Dokument for Svanesjø Badekar

Modellnavn:	Dovre170
Leverandør:	Nygaard Bad AS
Telefon/Faks:	47779444
Epost:	post@svanesjo.no
Web-adresse:	www.svanesjobad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Dovre 170 badekar er beregnet for innendørs bruk og tilkobles avløp. Installasjonen må utføres med hjelp av fagmann. Se til at koblinger er strammet og tette ved testkjøring av badekaret og sjekk at karet er fri for skader og riper eller feil.
Tekniske data	Nettomål (LengdexBreddexHøyde): 170 x 80 x 60 cm Nettovekt: 55 kg Vannvolum senter overløp: 270 Liter
Bestanddeler	Produktet består av rammeverk i rustfritt stål og selve karet er produsert i akryl. Rørdeler er produsert i PVC.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Plassering	Underlaget må være rett og stabilt og ha en bæreevne på MINST 500 kg per kvadratmeter. Sørg for at rommet har tilstrekkelig med ventilasjon.
Løfting/håndtering	Løft alltid produktet i understellet/rammeverk, dette forhindrer skader i akryl/struktur.
Service	Reklamasjon dekker ikke: Feil som følge av fysisk skade, skader som skyldes feil bruk eller feil som følge av feilmontering. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig for serviceperson om det foreligger reklamasjon på produktet. Dersom annen type innredning må demonteres eller eventuelt produkt må løftes ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet ligger dette ansvaret på kjøper.
Vedlikehold	Når man skal rengjøre badekaret skal man bruke en myk svamp og et vaskemiddel uten ammoniakk, aceton eller slipemiddel for å hindre at overflatene blir ødelagte. Ikke bruk slike vesker ved rengjøring av kar!
Destruksjon	Produktet skal leveres på godkjent søppelfylling.
Annet	5 års garanti på Svanesjø badekar.