

## Forvaltning, Drift og Vedlikehold

<b>Produkt</b>	<b>PRO NORDIC GREY RECT. 2CM 30X119,5CM</b>
<b>Varenummer</b>	MARK20100R20
<b>Norm</b>	NS EN 14411 Blå UGL

<b>Sklisikkerhetsgruppe</b> (Gulv)	R11
<b>Vannoppsug</b> (NS EN ISO 10545-3)	<0,5%
<b>Slitasje (PEI 1-5)</b> (NS EN ISO 10545-14) GL	
<b>Frostsikker</b> (NS EN ISO 10545-12)	Ja

<b>Byggerenhold</b>	Normal sluttrensjøring. Eventuelt renses med milde sure vaskemidler for å fjerne fugeslør. Eks. Alfix rensevæske. NB! Tørk overflaten tørr umiddelbart etter vask.
<b>Førstegangsbehandling</b>	Keramisk flis har ikke behov for førstegangsbehandling
<b>Daglig renhold</b>	Normal vasking etter behov med Rent vann. PH-nøytralt vaskemiddel (Eks. Surfapore Savon «Daglig Rent», Alfix gulvpleje) kan benyttes, men vi anbefaler rent vann. Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks grønnsåpe) Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre.
<b>Vedlikehold og Pleie</b>	Regelmessig renhold etter behov med PH-nøytrale midler

<b>Importør/Leverandør</b>	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES <a href="http://www.modena.no">www.modena.no</a>
----------------------------	--